

CJENIK PROIZVODA HIDROIZOLACIJA KATRAN

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta
-----------------	------	-------	---------------------------

PODLOŽNE HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA KROVOVE

Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

Rubit 150/100	Bitumenskom masom impregnirani neposuti krovni karton	HRN EN 13859-1	20m ² /omt 45 omt
Rubitrax 150/100	Bitumenskom masom impregnirani i obostrano obloženi stakleni voal, zaštićen pijeskom	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 40 omt
Bituval VZ-3	Bitumenska traka posuta škriljevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 24 omt
Bituval VZ-4	Bitumenska traka posuta škriljevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	7,5m ² /omt 20 omt
Bituval PES Z-4	Bitumenska traka posuta škriljevcem, uložak poliesterski filc	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 15 omt

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA

Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

Voalplast V-3	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 35 omt
Voalplast V-4	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 30 omt

Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C

Bitufix VZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak stakleni voal, posuta škriljevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt
Bitufix GVZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škriljevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt
Bitufix GVZ-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škriljevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt
Bitufix PES Z-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škriljevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt
Bitufix PES Z-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škriljevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt

Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C

Bitufix GV-3ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt 20 omt
Bitufix GV-4ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt 20 omt

Temperaturna postojanost od -20°C do 80°C

Flex Bitufix GVZ-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt
Flex Bitufix GVZ-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt
Flex Bitufix PES Z-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta
-----------------	------	-------	---------------------------

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE I PODZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA

Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

Bituval V-3 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	30 omt
Bituval V-4 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	24 omt
Bituval GV-4	Bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Bituval PES-4	Bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt

Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C

Bitufix V-3	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt
			30 omt
Bitufix V-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Bitufix GV-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Bitufix PES-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Bitufix PES-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt

Temperaturna postojanost od -20°C do 90°C

Flex Bitufix V-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Flex Bitufix GV-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Flex Bitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt
Flex Bitufix PES-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt

Temperaturna postojanost od -25°C do 90°C

Elastobitufix TEX-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina s donje strane kaširana tekstilom	HRN EN 13707	7,5m ² /omt
		HRN EN 13969	15 omt
Elastobitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt
		HRN EN 13969	20 omt

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA ZELENI KROV

Bitufix Bio PES-5	Specijalna fleksibilna polimer bitumenska traka s aditivom protiv raslinja, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt
-------------------	--	--------------	----------------------------------

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta
-----------------	------	-------	---------------------------

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE U FUNKCIJI PARNE BRANE

Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

Bituval AI-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 30 omt
Bituval AI-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt
Bituval AIV-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 30 omt
Bituval AIV-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt

Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C

Bitufix AI-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt
Bitufix AI+TEX	Fleksibilna polimer bitumenska traka, s donje strane kaširana tekstilom u funkciji parne brane i sloja rasterećenja, uložak Al folija	HRN EN 13970	7,5m ² /omt 20 omt

Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C

Bitufix AIV-ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepljiva traka u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt
----------------	---	--------------	---------------------------------

HLADNI BITUMENSKI PREMAZI I PASTE

Eko resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi vode	HRN U.M3.022	kg 40 kom
Resitol 5/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 60 kom
Resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 40 kom
Resitol 175/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg
Alumit 5/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni insolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 40 kom
Alumit 20/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni insolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 22 kom
Bikrofix10/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom
Bikrofix 20/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom

BITUMENSKE MASE

Bitizol 25/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg 14 kom
Bitizol 230/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg
Bitizol 85 190/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA METALNIH CJEVOVODA I REZERVOARA

Koro-protekt 5cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 36 kom
Koro-protekt 10cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 18 kom
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN U.M3.300, DIN 30762/1	7,5m ² /omt 20 omt

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta
-----------------	------	-------	---------------------------

BITUMENSKE EMULZIJE

Emulfix P-657/Š 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN U.M3.022	kg
Emulfix P-657/ŠZ 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN U.M3.022	kg
Emulfix C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg
Emulfix ŠZ C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN EN 13808	kg
Emulfix C 55 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg
Emulfix C 60 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg
Emulfix C 65 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg

BITUMENSKI PREMAZI I MASE ZA CESTOVNE OBJEKTE

Primer E 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu čeličnu ortotropnu ploču	ZTV-BEL-ST/92	kg
Primer M 9/1	Hladan bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu betonsku podlogu	ZTV-BEL-B2/87	kg
Primer F 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala (prednamaz za FUGIT)	TL-BEL-ST/92	kg
Fugit G 22/1	Visokofleksibilni polimer bitumenski kit	HRN EN 14188-1	kg 14 kom
Cestoplast 20/1	Hladna monolitna polimer bitumenska namazna pasta na bazi otapala za radni spoj asfalta	HRN U.M3.240	kg 22 kom

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA CESTOVNE OBJEKTE

Temperaturna postojanost od 0°C do +140°C

Bitufix PES-5 M1	Fleksibilna polimer bitumenska plastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m ² /omt 15 omt
------------------	---	--------------	----------------------------------

Temperaturna postojanost od -10°C do +100°C

Bitufix PES-5 EM1	Fleksibilna polimer bitumenska elastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m ² /omt 15 omt
-------------------	---	--------------	----------------------------------

LEGENDA:

V-stakleni voal Z-završna traka, posip listićavi škriljevac

GV-staklena tkanina TEX-traka za rasterećenje, filc

PES-poliesterski filc Š-emulzija za špricanje

Al-alumijska folija ŠZ-emulzija za špricanje-zimska

AIV- alumijska folija i stakleni voal

ST-samoljepljiva traka

Cjenik sadrži standardni proizvodni program. Prema zahtjevu kupaca možemo udovoljiti svim modifikacijama standardnog programa. Za izvan standardne proizvode dogovaramo posebne rokove isporuke.

CIJENE NA UPIT

Zagreb,12.08.2022