

## DILATACIJSKA SPOJNICA HIDROIZOLACIJE

1. Parna brana i sloj rasterećenja – BITUFIX AI+TEX
2. Ispuna reške s materijalom toplinske izolacije
3. Premosna šlep traka R.Š.  $\cong 50$  cm na reški u formi lire, obostrano 15 cm zavarena na parnu branu – BITUFIX AI-4
4. Prvi sloj hidroizolacije i sloj za izjednačavanje parcijalnih pritisaka do reške obostrano 10 cm potpuno zavaren – BITUVAL GV-4
5. Toplinska izolacija Š=20/15 cm, obostrano oko reške pod 45° skošena potpuno nalijepljena na izolaciju
6. Ispuna reške materijalom toplinske izolacije
7. Drugi visoko fleksibilni završni hidroizolacijski sloj, do reške potpuno zavaren – FLEX BITUFIX GVZ-5
8. Ispuna reške od moltopren spužve  $\Phi=4$ cm, slobodno položena
9. Premosna šlep traka R.Š.  $\cong 30$  cm slobodno položena oko moltoprena i obostrano fiksirana, zavarena – BITUVAL GV-4
10. Premosna šlep traka R.Š.  $\cong 70$  cm slobodno položena preko formirane spojnice min. 15 cm obostrano zavarena na završni sloj – FLEX BITUFIX GVZ-5

