

| NAZIV | RUBITRAX | | |
|---|--|-------------------|------------------------|
| DEFINICIJA (TIP) | Sekundarni pokrov u sustavu kosog krova | | |
| NORMA (ZAHTJEV) | HRN EN 13859-1 | | |
| SASTAV PROIZVODA | Stakleni voal impregniran i obostrano obložen kvalitetnom bitumenskom masom. Traka je zaštićena obostrano posutim pijeskom. | | |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (ZNAČAJKE PROIZVODA) | | | |
| Svojstvo | Metoda | Jedinica | Deklarirana vrijednost |
| Vizualno | HRN EN 1850-1 | - | bez oštećenja |
| Duljina | HRN EN 1848-1 | m | ≥10 |
| Širina | HRN EN 1848-1 | m | ≥1 |
| Ravnost | HRN EN 1848-1 | - | ≤20mm/10m |
| Masa | HRN EN 1849-1 | kg/m ² | 1,3 ±10% |
| Vodonepropusnost | HRN EN 1928 Metoda A | - | Razred W1 |
| Ispitivanje reakcije na požar | EN 13501-1 | - | Razred F |
| Vlačna svojstva, uzdužno, poprečno | HRN EN 12311-1 | N/50mm | 300 / 200 ±10% |
| Istezljivost (kod prekida), uzdužno, poprečno | HRN EN 12311-1 | %/50mm | ≥2 / ≥2 |
| Otpornost na trganje (tijelo čavla) | HRN EN 12310-1 | N | 40 / 40 ±10% |
| Savitljivost na niskoj temperaturi | HRN EN 1109 | °C | ≤0 |
| PODRUČJE PRIMJENE | Bitumenska traka se primjenjuje kao sekundarni pokrov u sustavu kosog krova. Služi i kao prva traka za zaštitu toplinske izolacije i zaštitu jake izolacije od rada zaštitnog betona. Primjenjuje se u nadzemnim i u podzemnim sustavima izolacije. | | |
| NAČIN UGRADNJE | Ugrađuje se ljepljenjem vrućom bitumenskom masom, samo po preklopima 10cm i uz preklope 20cm po grundiranoj površini ili je slobodno položena ili prikučana specijalnim čavlima. | | |
| ISPORUKA, PAKIRANJE | Omoti se isporučuju u standardnim širinama od 1 m i dužinama koje su definirane u tehničkim karakteristikama, paletizirani u termoskupljujućoj foliji. | | |
| USKLADIŠTENJE | Omoti se uskladišćuju i transportiraju u uspravnom položaju. Uskladišteni moraju biti na suhom i natkritom prostoru bez izravnog djelovanja sunca. U zimskim uvjetima prije upotrebe omote treba skladištiti najmanje 24h u uvjetima gdje je materijal zaštićen od mraza. | | |

Napomene Navedeni podaci su valjane vrijednosti, koje se temelje na statističkim kontrolama kvalitete. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustva, znanja i normi. U naravi, razlike u podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takove, da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu. Sukladno tome, ne može nastati nikakva odgovornost na osnovi izvedenih podataka i bilo kakovih pismenih preporuka ili bilo kakovog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.
Hidroizolacija Katran zadržava pravo promjene karakteristika svojih proizvoda.
 Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanie tehničkog lista proizvoda, kopiju mogu dobiti na zahtjev.

